

TS-K35P-C

500万PT球型室内双向可视通话4G智能AI摄像机（含终身免费流量）



适用于小型商业、办公室等要求高清画质的室内场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等需要小范围的场所

- 最高分辨率可达2592x1944像素 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持宽动态，背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，适应不同环境
- 内置麦克风和喇叭
- 支持双光补光，红外最远可达20 m，白光最远可达15 m
- 支持4G功能，外置nano sim卡卡槽，出厂配置
- 内置TF插槽，最大支持512 GB

- 以下为VIP云端AI分析功能，免费体验30天，后可续费开通：



· 规格参数

基础参数	
传感器类型	1/3 英寸低照度 CMOS 传感器
系统结构	双核32 位 DSP(GK7205V500),纯硬压缩,看门狗
最低照度	彩色:0.01Lux @(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR;黑白:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
快门	1/50(1/60)秒至1/10000秒
镜头	
焦距	3.6mm
视场角	3.6mm: 水平视场角: 69.9°, 垂直视场角: 34.9°, 对角视场角: 84.9°
最大光圈数	F1.4
补光	
补光灯类型	双光补光
红外照射距离	红外最远可达20 m, 白光最远可达15 m
防补光过曝	支持
波长范围	红外850 nm
云台	
预置点个数	300个
水平范围	0°~350°
垂直范围	0°~100°
水平速度	高中低三速可调最大20°/s
垂直速度	最大10°/s
智能	
普通事件	移动侦测(支持人形检测), 人形跟踪
云端AI分析能力(VIP解锁开通):	人脸检测、离岗检测、时光剪影、鸟类识别、车位守护、火焰检测、跌倒检测、包裹检测、玩手机识别、吸烟识别、老任看护、宠物检测、儿童看护
报警联动	SD卡录像,上传中心,声音报警
视频	
最大分辨率	主码流: 2880*1616;子码流: 800*448
主码流分辨率	50 Hz: (2880*1616, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流分辨率	50 Hz: (800*448)
视频压缩标准	H.265AI、H.265, H.264
显示	
屏幕尺寸	2.8英寸视网膜屏, 超清显示屏
功能	
一键呼叫	支持
双向视频对讲通话	双向观看, 双向对讲
网络	
最大取流路数	最多6路
用户管理	最多1个超级用户, 可分享N个用户
客户端	手机端APP
接口协议	支持手机监控 (iOS, Android)
音频	
音频压缩标准	G.711A 编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步
音频压缩码率	64 Kbps (G.711)/16~64Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz,16 kHz

环境噪声过滤	支持
图像	
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, 增益, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
宽动态	数字宽动态
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 支持 2D/3D 降噪
接口	
SD卡扩展	内置TF卡插槽, 最大支持512GB, 支持开通云存储
网络接口	1 个自弹式 SIM 卡接口, 支持 4G CAT1网络
内置扬声器	1个内置扬声器
音频输入	1个内置麦克风
一般规范	
外壳材质	工程PC材料
产品尺寸	Ø82× 148 mm
包装尺寸	150 × 150 × 142 mm
设备重量	420 g
带包装重量	510 g
启动和工作温湿度	-10℃-40℃, 湿度小于90%
通用功能	密码保护, 水印技术
供电方式	Type-C 5V

▪ 订货型号 TS-K35P-C
▪ 外形尺寸



单位mm

注意事项:

- 终身流量款设备仅支持手机端APP(手机), 不支持电脑客户端, 互联WEB等, 设备必须直接添加至手机端APP使用
- 终身流量款设备可选开通云存储功能, 及多种AI智能算法功能 (需单独收费)
- 终身流量转移:套餐与设备一体, 不能转移不能转移不能转移!